

GAMA 65 K, GAMA 65 V, GAMA 80 V

Technische Daten	Einheit	GAMA 65 K	GAMA 65 V	GAMA 80 V
Motorleistung (S6 - 40%)	kW	8,1	12	22
Antrieb		direkt	direkt	Getriebe
Motordrehzahl	1/min	3000	3000	3000
Sägeblattdrehzahl	1/min	3000	3000	2200
Schnittgeschwindigkeit	m/s	102	102	90
HM-Sägeblatt	mm	650	650	800
Schnitthöhe 90/45/30° ca.	mm	245/164/113	245/164/113	310/217/149
Tischabmessung	m	1,5 x 1,5 x 0,9	1,5 x 1,5 x 0,9	4,4 x 2,2 x 2,0
Schrägverstellung	°	90-30	90-30	90-30
Drehbarer Teil des Tisches	°	20-160	0-270	0-270
Ø Absauganschluss	mm	125/80	160/125	4 x 160
Unterdruck am Absauganschluss	pa	1750	1750	1750
Schalleistungspegel nach DIN EN ISO 3746 Leerlauf / Bearbeitung	dB (A)	107,5/109,1	107,5/109,1	102,0/106,0
Emissionsschalldruck nach prEN ISO 11202 mit Ergänzung CEN TC 142 Leerlauf / Bearbeitung	dB (A)	92,2/95,6	92,2/95,6	87,0/91,0